

Stáhnutí logů - 2N® SmartCom server

Všechny logy můžete stahnout pomocí protokolu http. HTTP port můžete nastavit během instalace $2N^{\circledast}$ Smart Com serveru (Obr. 1):

📳 Setup - 2	N SmartCOM Server		<u> </u>
Setup 2 Initial	N SmartCOM Sever setup		
Please Listen 1561	specify parameters for the server Port:		
Http P 8080	ort:		
AT Po 1562	t:		
		< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel

Obrázek 1. Instalace 2N[®]SmartCom serveru

Druhou možností je zjistit http port pomocí programu 2N[®]SmartCom license tool (Obr. 2):





Obrázek 2. 2N[®]SmartCom license tool

Třetí možnost je ve 2N[®] SmartCom serveru. Klikněte na záložku "Server Settings" (Obr. 3) a uvidíte všechny nainstalované porty (Obr. 4):

Obrázek 3. 2N[®] SmartCom server

	Home	 Refresh 		Server Setting Users Groups Links Terminals Server Settings Firmware Managemen
Server Settings				
			💉 Change	-
Listen port:	1561			
HTTP port:	8080			
HTTP enabled:	V			
AT API port:	1562			
AT API enabled:	1			
			💉 Change	-
Log level:	3			
Max user TCP connections:	2			
Max terminal TCP connections:	2			
Keep alive timeout (seconds):	20			
Keep alive sending period (seconds):	60			
Application data directory:	C:\ProgramData\2 Server	2N TELEKOMUNIKACE\2N Si	martCOM\SC	
Sian Out				

Obrázek 4. Nastavení 2N[®] SmartCom serveru

Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu a http port serveru (Obr. 5):

(127.0.0.1:8080)			
🧕 Часто посещаемые 🗍 Начальная страница 🔊 Лента но	овостей 🔆 Login	- OTRS	
💋 • 🔍 •	Поиск 🐠	•	ĺ
SmartCOM HTTP server			
Logs:			
debug logs.			
warning logs.			
<u>error logs</u> .			
<u>comm logs</u> .			
SmartCOM HTTP server is based on thttpd server.			

Obrázek 5. Logy serveru

Druhá možnost je dostat se k logům přes daný direktorář C:\Users\All Users\2N TELEKOMUNIKACE\2N SmartCOM\SC Server\logs

Další informace: 2N[®] SmartCom (oficiální stránky 2N) 2N[®] SmartCom PRO (oficiální stránky 2N)