

SMS reader - Jak nainstalovat s 2N® NetStar

Při instalaci programu SMS reader postupujeme dle následujících kroků:

Vytvořte nového uživatele v PBX Netstar, menu Uživatelé, Uživatelé a skupiny, poklepat pravým tlačítkem v prostřední části a zvolit Přidat uživatele

Admin Trace Ústředna Průvodcí Nápovéda Vysunout do ohna Hardware Přensačeče SM Globální data Produváni Učivatelé škupinv Učivatelé škupinv Učivatelé škupinv Přídat uživatele Přídat uživatele Přívateve Přídat uživatele Přídat uživate	Netstar Administrator 4.2.0.2.8-re	rel Oct 10 2013 12:46:50	
Image:	Admin Trace Ústředna Prů	růvodci Nápověda	
Hardware Přenašeče SM SM Solahí data Routování Uživatelé Skupina Název Final, kd: 1 Ukládat zprávy Default Přídat uživatelé Přídat uživatelé Přídat uživatelé Přídat uživatelé Přídat uživatelé Přídat uživatele Přídat uživatele Přídat uživatele Přídat uživatele Přídat uživatele Přídat stanici Kopírovat stanici Založit průvodcem Přídat podskupinu Přísunout na nejvýšší úroveň Přesunout na nejvýšú úroveň Přesunout do Najt F3	🛛 🚨 술 🔜 📾	Vyst	inout do okna
Admin Database Trace	Admin Database Trace	Objekt Skupina Název Final, Id:1 Ukládat zprávy Default Přídat uživatele Vadinální počet zpráv Přídat stanici Kopírovat stanici Založít průvodcem Přídat skupinu Přídat počskupinu Přesunout na nejvyšší úroveň Přesunout na nejvyšší úroveň Přesunout na nejvyšší úroveň Přesunout do bash skupiny Najit Najit F3 Najit další F5 Rozbal vše Zavři vše Základní Mastnosti, Telefonní seznam(y) Hasová pošta	
10 On-line PBX 'Pavel - Pavel' (192.168.50.16:6992)	10 On-line PBX 'Pavel - Pavel' (19	192.168.50.16:6992)	

Vytvoření nového uživatele. V našem případě Uživatel 100, s číslem URI 100 a potvrďte OK



						vysun
ardware						
M Uživatel	1.4		-			×
ť obální data Wytvo putování ferentelá	ření uživatele					
Uživatelé & Název		100		· ·		
Uživatelska Turvy stanic Uživ, interní číslo	0					
Stanice						
Telefonní s						
Typ loginu		Uzivatel	▼			
Stanice uživatele						
Typ stanice	Vytvořit	Název*	Číslo/URI*	Prefix	Přeposílat SMS	
Stanice		100	100			A
Stanice II						
SIP stanice						
Mobility extension	n GSM				v	
Mobility extension	n VTS					
Email stanice						
					OK Zr	rušit

Přiřaďte uživateli uživatelská práva . Uživatelé, Uživatelská oprávnění, poklepat pravým tlačítkem na uživatele 100 a přiřadit jméno a heslo.

V našem případě Login 100, heslo 100



Netstar Administrator 4.2.0.2.8-rel Oct 10 2013 12:46:50	x
Admin Trace Ústředna Průvodci Nápověda	lo okna
Hardware Prenašeće SM Admin Gobški i data Admin Final 100 100 200 300 300 400 400 Vetoriti I dajin Image: Constrained and the state of t	
6 On-line Ústředna 'Pavel - Pavel' (192.168.50.16:6992)	

Začnete s instalací programu SMS reader poklepáním na NsSmsRSetup.exe a následujte kroky v instalačním programu. Postupujte obdobně jako v případě instalace programu AoC reader

Instalace postupuje v obdobných krocích jako instalace programu AoC reader- viz FAQ

AoC - Jak nainstalovat tento program s 2N® NetStar

Odlišnosti:

Specifikujte IP adresu Netstaru a přihlašovací jméno a heslo odpovídající uživateli, kterého jste vytvořili v předchozím bodu



	· · · ·	
App	Ication settings 3X connection parameters settings.	R
		9
P	ease specify parameters for connection with PBX and click Next to continue.	
2	NetStar PBX IP address:	
1	92.168.50.14	
Lo	gin name:	
1	00	
Pa	assword:	
•	••	
	< Back Next >	Cancel

Spusťte program SMS reader jako správce

[]			<dir></dir>	15.11.2013	14:11
NsSmsR		ini	47 B	15.11.2013	14:11 -a-
unins000		dat	13,1 kB	14.11.2013	13:50 -a-
unins000		exe	706,2 kB	14.11.2013	13:49 -a-
NsBridge		dll	632,0 kB	10.10.2013	13:46 -a-
NsSmsR		exe	92,5 kB	10.10.2013	13:46 -a-
license	NsSmsR.exe	txt	2,5 kB	25.06.2013	15:54 -a-
license 🕋	Sourtit inko corfuce	txt	1,7 kB	25.06.2013	15:54 -a-
NsSms 🤄	Spusic Jako Spravce	ico	9,4 kB	25.06.2013	15:54 -a-
NsSms	Odstranit potize s kompatibilitou	ico	1,1 kB	25.06.2013	15:54 -a-
	Zobrazit (Lister)				

Příklad záznamu sms zprávy vyčtené programem SMS reader

ſ	NsSms1 – Poznámkový blok	x
	Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda	
	<pre><cti_ie_message> <cti_ie_msg_id id="0x9"></cti_ie_msg_id> <cti_ie_text text="cb605155556"></cti_ie_text> <cti_ie_msg_flags status="UNREADED"></cti_ie_msg_flags> <cti_ie_time time="2013/11/15 08:56:03"></cti_ie_time> </cti_ie_message></pre>	*
		Ŧ

Další informace:



2N[®] NetStar IP (oficiální stránky 2N) 2N[®] NetStar (oficiální stránky 2N)

Manuály: Podpora pro 2N[®] NetStar (wiki.2n.cz)