

Upozornění na dražší hovor - Jak jej nastavit v 2N® NetStar

Pokud potřebujete nastavit upozornění, že je hovor směrován "dražší cestou" – přes jiný přenašeč, je možné to vyřešit následujícím způsobem. V příkladu budeme směrovat hovor prioritně do SIPu a pokud nám linka vypadne, směrujeme hovor do GSM.

1. V routeru PSTN zvolte routing pro čísla 6 a 7 do svazku.

Jméno		1	PSTN	TN								
Тур		1	Volané číslo	<u>*</u>								
Prefix	Cifer za	Odstraň zpředu	Přídej dopředu	Odstraň zezadu	Přidej nakonec	Schéma	Тур	Typ destinace	Destinace	Tón	Časová podmínk	
7	8	0		0		Zachovat	Zachovat	Svazek	test			
12.5		1 - 2 - 2 - 2										

2. Ve svazku zvolte daný SIP přenašeč a pokud je tento obsazen nebo hovor odmítá, tak hovor nasměrujeme do DISA.

méno	test				
Alokační strategie	Lineární	•			
íslo k přihlašování					
Chování svazku					
Reagovat na obsazení					
Reagovat na odmítnutí					
Routuj na další řádek při nevyzvedn	utí 🗖				
Čas, limit pro vyzvednutí linky [s]	10				
Default alert tóny					
Normální		•			
Zafrontováno		•			
Stanice bez portu		•			
Typ destinace	Destinace				
Přenašeč	SIP trunk				
Distant	Volate draz				

3. V DISA přehrajte tón upozorňující na dražší tarif a nasměrujte hovor do portu GSM.



lón 🛛	Volate draz	•
Strategie	Ihned	•
DTMF		
Doba [s]	4	
Destinace		
Тур	Default	•
ld	····	*
Defaultní de	estinace	
Тур	Přenašeč	•
Id	GSM 1:9.1	-

FW: 2.5.0

Programming tool: 2.5.0

Další informace:

 $2N^{\circledast}$ NetStar IP (oficiální stránky 2N) $2N^{\circledast}$ NetStar (oficiální stránky 2N)

Manuály:

Podpora pro 2N[®] NetStar (wiki.2n.cz)