

Linksys SPA 962 - Jak nastavit tlačítka zkrácené volby

Každému tlačítku odpovídá následující řádek:

fnc = sd+blf+cp;sub=1000@10.0.0.100

fnc = definuje, jak se má tlačítko chovat.

sd - speed-dial - zkrácená volba

blf - sledování stavu

cp - call-picking - převzetí hovoru

sub = je URI sledovaného uživatele, v případě NetStaru jde o stanici. 1000 je interní číslo stanice a za zavináčem je adresa NetStaru.



LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Telephone Configuration

Info System SIP Provisioning Regional Phone Ext 1 Ext 2 Ext 3 Ext 4 Ext 5 Ext 6 User **SPA932**

User Login basic | advanced
Personal Directory Call History
SPA932 Status

General

Subscribe Expires: 60 Subscribe Retry Interval: 30
Unit 1 Enable: yes Subscribe Delay: 1
Unit 2 Enable: yes Server Type: RFC3265_4235
Test Mode Enable: no SPA932 Call Pickup Code: *98

Unit 1

Unit 1 Key 1: fnc=sd+blf;sub=1000@10.0.0.100
Unit 1 Key 2:
Unit 1 Key 3:

Další informace:

2N® NetStar IP (oficiální stránky 2N)

2N® NetStar (oficiální stránky 2N)

Manuály:

Podpora pro 2N® NetStar (wiki.2n.cz)