

# Nastavení pro volání GSM-VoIP

## Postup nastavení:

- 1) **Nastavení zvonění GSM**
- 2) **Nastavení zkrácené volby**
- 3) **Nastavení provolby na tabulku zvonění**
- 4) **Nastavení ID pro tranzitní hovory**

## 1) Nastavení zvonění GSM:

Nejprve v menu zvonění vytvoříme pravidlo pro příchozí hovor z GSM modulu.

- Vnější linky
  - Typy linek
  - Typy digitálních linek
  - GSM služby
  - Svazky
  - Svazky pro zpřístupnění zvonění
  - Zvonění**
  - Tabulky zvonění
  - Globální údaje
  - Skupina a spínač
  - Identifikace pro tranzitní hovory
  - GSM AT příkazy
  - GSM úroveň hlasitosti hovoru

	Akce	Par.
1	DISA	SLUŽBA PŘÍJ
2	Čekej	20
3	DISA End	-
4	Zavěš	-

	Akce	Par.
1	DISA	SLUŽBA PŘÍJ
2	Čekej	20
3	DISA End	-
4	Zavěš	-

Zde nastavíme použití DISA, ve které budeme volit provolbu na VoIP telefon.

**U tohoto nastavení se nesmíme opomenout přepnout na kartu, která se vztahuje k použitému GSM modulu! (*nastavení v levém spodním rohu obrazovky*)**



## 2) Nastavení zkrácené volby:

Menu nastavení zkrácené volby najdeme v záložce na horním rohu obrazovky.



Zde vytvoříme zkrácenou volbu, která obsahuje **číslo které chceme volit do VoIP modulu** (v našem případě například číslo **23**). Pro tuto volbu také **musíme nastavit odchozí svazek**, který obsahuje VoIP linku.

1	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="checkbox"/> Nelze pro skupinu 1
	Typ volání	<input type="text" value="Svazek 6"/>	<input type="checkbox"/> Nelze pro skupinu 2
			<input type="checkbox"/> Obchází oprávnění
			<input type="checkbox"/> Nelze smazat

*(pokud chceme volit více čísel, je nutné pro každé číslo vytvořit zkrácenou volbu zvlášť)*

## 3) Provolba na tabulku zvonění:

Zde nastavíme provolbu, kterou se dostaneme na tabulku zvonění. V našem případě je **provolba číslo SIP telefonu 23** a do tabulky zvonění, kterou musíme nyní vytvořit, zapíšeme pokyn k **volání zkrácené volby** našeho SIP telefonu čili znovu číslo **23**.
















Tabulka zvonění, (v našem případě **Tab.2**) bude potom vypadat následovně:

	Akce	Par.
1	Volej zkrácenou volbu	23
2	Zavěš	...

## 4) Nastavení ID pro tranzitní hovory:

Toto nastavení je nutné provést pro přiřazení nějakého ID tranzitnímu hovoru. Nastavit lze jakoukoliv hodnotu pro linky které použijeme.

 Vnější linky

-  Typy linek
-  Typy digitálních linek
-  GSM služby
-  Svazky
-  Svazky pro zpřístupnění zvonění
-  Zvonění
-  Tabulky zvonění
-  Globální údaje
-  Skupina
-  **Identifikace pro tranzitní hovory**
-  GSM AT příkazy
-  GSM úroveň hlasitosti hovoru

CO1	<input type="text" value="Virt.2"/>
GSM1	<input type="text" value="Virt.1"/>
GSM2	<input type="text" value="Virt.1"/>
So1	<input type="text" value="..."/>
VoIP	<input type="text" value="Virt.1"/>