

Nové telefony 2N OpenStage

Představujeme Vám novou generaci CORNET telefonů s označením 2N OpenStage. Tato elegantní zařízení přináší intuitivní a komfortní uživatelské prostředí s inovačními funkcemi.

OpenStage představuje nejnovější vývoj v oblasti zvuku a zajišťuje tím velmi dobrou kvalitu hlasu ve sluchátku a v režimu hlasitého telefonování (konstrukcí sluchátka, použitým reproduktorem a rozměry krytu).



OpenStage 15 T

OpenStage 15 T (obj.č.: 101601C) je vybaven bohatou paletou funkcí včetně hlasitého telefonování, displejem a 8 podsvícenými tlačítky funkcí.

Displej

- Grafický displej se 2 řádky, jednobarevný (není nastavitelný)

Tlačítka

- Číslíková tlačítka
- 3 pevná tlačítka funkcí s červenými LED diodami
- 8 volně programovatelných tlačítek s červenými LED diodami (lze rozšířit pomocí modulu tlačítek)
- Popis tlačítek pomocí papírových štítků
- Tlačítka +/- pro nastavení hlasitosti
- 3 tlačítka pro navigaci v menu

Zvukové funkce

- Plně duplexní hlasité telefonování

Podpora

- NetStar od firmware verze 3.0.x
- Omega Lite od firmware verze 4.10



Vhodný k montáži na zeď

OpenStage 20 T

OpenStage 20 T (obj.č.: 101602C) nabízí hlasité telefonování a minimum tlačítek. Telefon je vhodný pro běžné užití.

Displej

- Grafický displej se 2 řádky, jednobarevný, nastavitelný

Tlačítka

- Číslcová tlačítka
- 5 pevných tlačítek funkcí (částečně vybavených červenými LED diodami)
- Tlačítka +/- pro nastavení hlasitosti

Zvukové funkce

- Plně duplexní hlasité telefonování

Rozhraní

- Přípojka pro sluchátko nebo náhlavní hovorovou soupravu

Podpora

- NetStar od firmware verze 3.0.x
- Omega Lite od firmware verze 4.10

Vhodný k montáži na zeď



OpenStage 30 T

OpenStage 30 T (obj.č.: 101605C) je vybaven veškerými funkcemi včetně hlasitého telefonování. Svým intuitivním a interaktivním uživatelským rozhraním představuje univerzální řešení pro efektivní a profesionální telefonii.

Displej

- Grafický displej se 2 řádky, jednobarevný (není nastavitelný)

Tlačítka

- Číslcová tlačítka
- 8 pevných tlačítek funkcí (částečně vybavených červenými LED diodami)
- 8 volně programovatelných dotekových tlačítek (osvětlených) s červenými LED diodami (tlačítka funkcí, zkrácené volby nebo linky)
- Tlačítka +/- pro nastavení hlasitosti

Zvukové funkce

- Plně duplexní hlasité telefonování

Rozhraní

- Přípojka pro náhlavní hovorovou soupravu

Podpora

- NetStar od firmware verze 3.1.x
- Omega Lite od firmware verze 4.10

Vhodný k montáži na zeď



OpenStage 40 T

Jelikož lze OpenStage 40 T (obj.č.: 101603C) přizpůsobit různým pracovním prostředím, je ideálním řešením pro kanceláře, zaměstnance se sdíleným pracovištěm, týmové pracovníky nebo zaměstnance kontaktního centra.

Displej

- Nastavitelný, grafický displej se 6 řádky, jednobarevný, podsvícený
- Optická signalizace volání

Tlačítka

- Číslcová tlačítka
- 8 pevných tlačítek funkcí (částečně vybavených červenými LED diodami)
- 6 volně programovatelných dotekových tlačítek (osvětlených) s červenými LED diodami (tlačítka funkcí, zkrácené volby nebo linky)
- Tlačítka +/- pro nastavení hlasitosti
- 5-cestný navigační prvek

Zvukové funkce

- Plně duplexní hlasité telefonování

Rozhraní

- Přípojka pro náhlavní hovorovou soupravu

Podpora

- NetStar od firmware verze 3.0.x
- Omega Lite od firmware verze 4.10



Vhodný k montáži na zeď

Příslušenství OpenStage Key Module 15

(obj.č.: 101604C)

- 18 dodatečných volně programovatelných tlačítek se světelnými diodami LED; tlačítka funkcí, zkrácené volby nebo tlačítka linek
- popis tlačítek pomocí papírových štítků
- pro OpenStage 15 T, 30 T, 40 T (lze připojit max. 1 jednotku)

